

## CONCEPTION DES PANNEAUX ARCHITECTURAUX QPP-25.4

### 1. Information sur le produit

*\*Voir document « installation type », disponible sur notre site web.*

Lien : [QPP-25.4 Installation type](#)

- Prendre en compte l'installation et la fabrication type des panneaux QPP-25.4\*.

#### Spécifications générales :

- Types de panneaux standards : PL, SO, CO, CS, etc.  
(voir p. 4 du doc. Installation type)
- Épaisseur HT = 1-1/8"
- Joint / Silence type = 0-3/4"
- Grandeur max. plaque = 60 x 144"
- Face en soffite = Trous d'égouttement prévus
- Dimension minimale plaque = 4" x 4"
- Dimension intérieur minimale type CU = 10" (Z à Z)
- Cache-vis type = 0-3/4" ou 1-1/4"

### 2. Relevé

### 3. Utiliser le formulaire de relevé prévu à cet effet svp : [Relevé QPP-25.4](#)

- Lire les instructions et mentions à spécifier svp.
  - Dimensions en pouces, sauf indication contraire.
  - Transmettre les dimensions face plaque, sauf indication contraire.
- Spécifier le sens des renforts, qui doivent être perpendiculaire à la structure.
  - Transmettre les quantités de cache-vis nécessaire, par largeur et couleur, si applicable. Longueur type : 10'-0"

### 4. Plan d'architecture

*\*Si applicable*

- Référencez l'emplacement des panneaux, sur le plan d'architecture, en annotant celui-ci svp.
- Assigner un numéro à chaque panneau.  
Même numéro = Panneaux identiques
- *Exemple : Les panneaux sur l'élévation ouest, pourrait être nommés : W-01, W-02, W-03, etc.*

### 5. Approbation

- Tous les dessins d'atelier devront être approuvés, préalablement à la mise en production.