

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Finition étanche pour évent de plomberie, permettant de drainer l'eau et d'évacuer l'air efficacement.

Le solin d'évent est conçu avec une base de 12x12po [304.8x304.8mm] et un tuyau de 12po [304.8mm]. Le tuyau est ensuite recouvert d'une tête d'évent de 16po [406.4mm] d'élévation. Fabriqué pour s'adapter à la pente de votre toiture.

SOLIN D'ÉVENT

ALLIAGE DISPONIBLE

- Acier galvanisé 24G
- Galvalume¹
- Acier inoxydable 28G

¹ Il est important de prendre en considération que l'utilisation de Galvalume dans la composition du solin de l'évent, obligera l'utilisation de scellant plutôt que la soudure à l'étain, pour assembler les deux parties de celle-ci.

TÊTE D'ÉVENT

FINITION DISPONIBLE

- Couleurs standards
- Couleurs personnalisées, selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE

- Acier galvanisé et/ou pré-peint, ou Galvalume 24G, 26G
- Aluminium 0.8mm
- Cuivre 16oz, 20oz
- Acier inoxydable 28G

FABRICATION SUR MESURE

Informez-vous pour connaître nos standards de fabrication.

